



## VÝPRODEJ SKLADU HHW

PLATNOST DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

## ŘEZNÝ KOTOUČ FLEXOVIT A46S PERFLEX NA NEREZ A OCEL



### Popis

- Řezný kotouč PERFLEX Flexovit poskytuje dobrou úroveň výkonu a kvality po celou dobu životnosti výrobku. Má nejlepší výkon v aplikaci na ocel a nerez. Je charakteristický rychlým a pohodlným řezáním bez znečištění nerezové oceli, dlouhou životností, vyšším odebráním materiálu a optimalizovaným poměrem nákladů k výkonu.

### Technická data

- Průměr disku: 230 mm
- Průměr otvoru: 22,23 mm
- Šířka: 1,9 mm
- Typ: A46S
- Tvar: T41 rovný
- Max. otáčky: 6 600 l/min
- Použití podle materiálu: nerez, ocel
- Použití podle oboru: kovovýroba, záměcnictví, strojírenství
- Balení 25 kusů
- Cena za kus: 1,28 EUR

| Průměr disku | Typ  | 1002435 ...  |       |     |
|--------------|------|--------------|-------|-----|
|              |      | EUR / balení |       | ... |
| 230 mm       | A46s | 39,00        | 32,00 | 974 |



## BRUSNÝ KOTOUČ FLEXOVIT A30P PERFLEX NA OCEL



### Popis

- Brusný kotouč PERFLEX Flexovit poskytuje dobrou úroveň výkonu a kvality po celou dobu životnosti výrobku. Určen pro opracování oceli. Je charakteristický rychlým a pohodlným úběrem, dlouhou životností, vyšším odebráním materiálu a optimalizovaným poměrem nákladů k výkonu.

### Technická data

- Průměr disku: 125 mm
- Průměr otvoru: 22,23 mm
- Šířka: 6,4 mm
- Typ: A30P
- Tvar: T27 vydutý
- Max. otáčky: 12 200 l/min
- Použití podle materiálu: ocel
- Použití podle oboru: kovovýroba, záměcnictví, strojírenství
- Balení 25 kusů
- Cena za kus: 1,28 EUR

| Průměr disku | Typ  | 1002435 ...  |       |     |
|--------------|------|--------------|-------|-----|
|              |      | EUR / balení |       | ... |
| 125 mm       | A30P | 39,00        | 32,00 | 975 |



## LAMELOVÝ KOTOUČ ATLAS KX 633



### Aplikace

Sváry a hrany, nerez, málo a vysoce legované oceli, konstrukční a nástrojové oceli, hliník a neželezné kovy, dřevo, laky, přírůbky a plně.

### Provedení

- Osazení lamel Atlas
- Sklolaminátová podložka

- Brusivo zirkonkorund R880

### Technická data

- Průměr disku: 125 mm
- Průměr otvoru: 22,23 mm
- Konický tvar
- Balení 10 kusů
- Cena za kus: 0,68 EUR

| Průměr disku | Zrnitost disku | 1008294 ...  |      |     |
|--------------|----------------|--------------|------|-----|
|              |                | EUR / balení |      | ... |
| 125 mm       | P 80           | 10,00        | 6,80 | 984 |
| 125 mm       | P 120          | 10,00        | 6,80 | 985 |



## UKAVICE M-GLOVE ČERNÉ

### Popis

Vyrobené z vysoce kvalitních materiálů pro maximální pohodlí a ochranu vašich rukou. Skvěle padnoucí design zajišťuje perfektní úchop a flexibilitu při každém pohybu. Ideální pro profesionály i nadšence, kteří chtějí čistý a elegantní vzhled s prvotřídní funkcí

| Velikost | 1008294 ... |     |
|----------|-------------|-----|
|          | EUR / ks    | ... |
| 11       | 0,36        | 999 |



## UKAVICE M-GLOVE BÍLÉ

### Popis

Vyrobené z vysoce kvalitních materiálů pro maximální pohodlí a ochranu vašich rukou. Skvěle padnoucí design zajišťuje perfektní úchop a flexibilitu při každém pohybu. Ideální pro profesionály i nadšence, kteří chtějí čistý a elegantní vzhled s prvotřídní funkcí

| Velikost | 1008295 ... |     |
|----------|-------------|-----|
|          | EUR / ks    | ... |
| 9        | 0,36        | 005 |
| 8        | 0,36        | 006 |
| 7        | 0,36        | 007 |
| 6        | 0,36        | 008 |



## TEXTILNÍ UKAVICE MAWA S TERČÍKY



### Aplikace

Textilní šité rukavice z běleného bavlněného úpletu, stříh fourchette, dlaň a prsty pokryté drobnými PVC terčíky, gumička v zápěstí. Doporučené aplikace: skladování, manipulace s lehkým a drobným materiálem, jemná montáž.

### Technická data

- Materiál: 100% bavlna
- CAT: 1
- Norma: EN 420
- Prostředí: suché

| Velikost | 1008295 ... |     |
|----------|-------------|-----|
|          | EUR / ks    | ... |
| 6        | 0,48        | 010 |
| 7        | 0,48        | 011 |
| 8        | 0,48        | 012 |





## TEXTILNÍ RUKAVICE FAWA



### Aplikace

Textilní šité rukavice z běleného bavlněného úpletu, střih fourchette. Doporučené aplikace: manipulace s lehkým a drobným materiálem, zemědělství, automobilový průmysl, jemná montáž, čističství, numismatici, pracovníci v muzeích, vhodné také pro práci vyžadující ochranu produktu před znečištěním.

### Technická data

- Materiál: 100% bavlna
- CAT: 1
- Norma: EN 420
- Prostředí: suché
- OEKO-TEX® STANDARD 100



| Velikost | 1008295 ... |     |
|----------|-------------|-----|
|          | EUR / ks    | ... |
| 6        | 0,28        | 013 |
| 7        | 0,28        | 014 |
| 8        | 0,28        | 015 |

## MONTÁŽNÍ ČISTIČ



### Popis

Vysoce účinný čistič pro údržbu, opravu a montáž strojů, automobilů, jemné mechaniky a nářadí. Odstraňuje staré a přischlé olejové a mastné zbytky, stejně tak jako zbytky brzdových kapalin a silikonu. Slouží k předčištění a základnímu čištění, odmašťuje všechny smykové plochy a díly před použitím speciálních maziv. Působí okamžitě a odpařuje se beze zbytku. U umělohmotných ploch proveďte před použitím test odolnosti.

### Použití

Naneste rovnoměrně na ošetřovanou plochu. Optimálního účinku dosáhnete aplikací spreje z krátké

vzdálenosti. Papírové nebo buničinné ubrousky vám mohou při práci pomoci. Uvolněný materiál odstraňte vhodným prostředkem a řádně zlikvidujte. Používejte jen v dobře větraných místnostech nebo venku.

### Technická data

- Forma: aerosol
- Obsah látek: speciální benzín, aceton
- Barva: bezbarvý
- Balení: 500 ml sprej, karton po 15 ks
- EAN: 8592200500104

| Velikost | 1008490 ... |     |
|----------|-------------|-----|
|          | EUR / ks    | ... |
| 500 ml   | 7,53        | 097 |



8 592200 500104



## TĚSNÍCÍ A LEPÍČÍ MS POLYMER 310ML ŠEDÝ



### Popis

MS Polymer je vysoce kvalitní neutrální jednosložkové lepidlo založené na technologii MS-Polymer®. Výrobek je neutrální, trvale elastické lepidlo s vysokou pevností, bez isokyanátu a silikonu.

MS Polymer je univerzální, vodotěsné montážní a stavební lepidlo pro lepení kamene (neporézní), betonu, zrcadel, přírodního kamene, sádky, polykarbonátu, PSPU, PVC, různých plastů, keramických obkladů, smaltu, mědi, olova, zinku, hliníku, nerez Ocel, barevné systémy, dřevo atd

### Vlastnosti

Vysoká odolnost, přetíratelný. Také pro vlhké podklady. Kompatibilní s dehtem a bitumenem. Elastická podle

DIN EN 26927. Lepicí hmota podle DIN 4108-7. Odolné vůči povětrnostním vlivům a světlostálé.

### Použití

Lepené plochy musí být čisté, suché a pevné. Od -40°C do +100°C

### Technická data

- Barva: šedá
- Hustota g / cm<sup>3</sup>: 1,50 - 1,57
- Tvrdost Shore A: 58 +/-5
- Zavádění: 10 - 30 minut
- Rychlost vytvrzování: cca 1,5 - 2,5 mm za den
- Balení: 310ml 1 ks, karton 12 ks
- EAN: 8590398310215

| Velikost | 1008491 ... |     |
|----------|-------------|-----|
|          | EUR / ks    | ... |
| 310 ml   | 17,33       | 770 |



8 590398 310215





## MAZACÍ OLEJ ČISTÍCÍ



### Popis

Je univerzálně použitelný mazací olej pro všechny obráběcí stroje, motory, měřicí nástroje, hustoměry, klouby, válcová a kluzná ložiska, kloubové závěsy apod. Je velmi vzlinavý, vytlačuje vlhkost, uvolňuje zadřené díly opět do chodu, chrání před korozi a prodlužuje intervaly mezi mazáními.

### Použití

Povrch očistíte. Cíleně nastříkejte a nechte působit. Opakujte dle potřeby.

### Technická data

- Barva: bezbarvá
- Balení: 400 ml sprej, karton po 15 ks
- EAN: 8590245400205

|          |             |     |
|----------|-------------|-----|
| Velikost | 1008491 ... |     |
|          | EUR / ks    | ... |
| 400 ml   | 10,36       | 771 |



## VYSOKOTLAKÉ VÍCEÚČELOVÉ MAZIVO 400 G



### Popis

Univerzální mazivo pro pomalu a rychle chodící ložiska, jako dlouhodobé mazání při normálním zatížení, teplotní rozsah od -30°C do +120°C (krátkodobě +130°C). Lithiový tuk na bázi základních minerálních olejů.

Je vhodné jak pro mazání valivých a kluzných ložisek, tak jako standardní mazivo pro motorová vozidla, stavební stroje a zemědělská zařízení, a to i za vlhkých a prašných provozních podmínek. Ideální pro použití v auto průmyslu (náboje kol, kulové klouby, ložiska, vodní čerpadla), zejména v těžkém provozu; pro pomalu a rychle chodící ložiska jako dlouhodobé mazání (plnicí stroje, papírenské stroje, balicí stroje). Pro stavební a zemědělské stroje v těžkém

provozu. Chrání ložiska před prachem a vlhkostí. Je dobře odolný vůči vodě a nabízí dobrou ochranu proti korozi, je odolný vůči oxidaci a je přílnavý.

### Teplotní zpracování

Plynulé: -30 °C do 130 °C  
Krátkodobé: maximálně do 150 °C

### Technická data

- Zahušťovač: Lithium - 12 Hydrosystearate
- Barva: světle hnědá
- Stupeň hustoty: NLGI 2 ASTM D217
- Balení: 400g dóza, karton 24 ks
- EAN: 8590445400210

|          |             |     |
|----------|-------------|-----|
| Velikost | 1008516 ... |     |
|          | EUR / ks    | ... |
| 400 g    | 5,66        | 476 |



## LEPIDLO VE SPREJI ULTRA 400 ML



### Popis

Lepidlo s obsahem rozpouštědla na bázi SBR s vysokou a okamžitou lepicí schopností; k lepení textilií, polyeterové a polyesterové pěny, profilů z mechové pěny, izolačních hmot, kůže a umělé kůže, filcu, lepenky nebo na gumu, kov (fosfátované, vypálené, natírané základovou barvou, lakované, eloxované), dřevěné a polyesterové materiály; vhodné také na PE fólie.

Nevhodné pro styropor. Použití jako kontaktní lepidlo, odolné vůči vodě, benzínu, esteru a ketonu. Ideální pro velké plochy díky vějířovitému rozstříku.

Teplotní odolnost: -30 až +80°C, krátkodobě do 100°C (max. 1 hodinu); použitím nastavitelného ventilu je možné plynule nastavit množství rozprašovaného lepidla na požadovanou hodnotu - nízký únik lepidla (označení L), vysoký únik lepidla (označení H). Otáčením koncovky rozprašovače vzniká vertikální nebo horizontální vějířovitý paprsek

### Technická data

- Barva: bezbarvá
- Bod varu / rozmezí bodu varu: -24 °C
- Balení: 400 ml sprej, karton 15 ks
- EAN: 8590351400212

|          |             |     |
|----------|-------------|-----|
| Velikost | 1008516 ... |     |
|          | EUR / ks    | ... |
| 400 ml   | 11,34       | 480 |





## JIŠTĚNÍ ŠROUBŮ – VELMI PEVNÉ 50G



| Označení produktu | Pro závit. spoj. do | Viskozita v mPa při 25°C | Moment lomu v Nm | Max krouticí moment | Pevnost při pokoj. tep. ocel/ocel v minutách | Barva   | Teplotní odolnost °C | Použití                                                    |
|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| A 26.20           | M 36                | 1.500 - 6.500            | 20 - 25          | 40 - 45             | 10 - 15                                      | červená | -55 až 150           | K zajištění šroubů. Vysoce viskózní. Těžko demontovatelný. |

|          |             |     |
|----------|-------------|-----|
| Velikost | 1008490 ... |     |
|          | EUR / ks    | ... |
| 50 g     | 15,58       | 100 |



8 592620 501200



## COCKPIT SPREJ 400 ML



### Popis

Je ideální k čištění umělohmotných povrchů, chrání veškeré plastové, gumové, koženkové a pryžové díly. Dává vybledlým a drsným umělohmotným plochám nový, hedvábný lesk. Působí antistaticky, odpuzuje prach. Odstraňuje vrzání a skřípání. Zabraňuje zamrznutí gumového těsnění u dveří atd.

### Použití

Zpracovávaný povrch musí být čistý a drsný. Asi 1 minutu hněte, dokud nedosáhnete rovnoměrného zbarvení. Hotový tmel naneste do 2-3 minut, zatlačte dovnitř povrchu. Odstraňte přebytečný materiál.

Vytvrdne do 10 minut. Po 60 minutách, lze opravený díl znovu použít. Plná tvrdost je po 24 hodinách. Při aplikaci nebo opravě povrchů, které jsou ještě vlhké, mokré nebo ponořené, přitlačte, dokud nezačne. Studený kov lepit. Pro hladký povrch uhladejte na mokro. Po dokončení ihned ruce omyjte mýdlem a vodou.

### Technická data

- Forma: aerosol
- Barva: bezbarvý
- Vůně: pomerančová
- Balení: 400 ml sprej, karton 15 ks

|          |             |     |
|----------|-------------|-----|
| Velikost | 1008516 ... |     |
|          | EUR / ks    | ... |
| 400 ml   | 7,05        | 479 |



8 597150 400214



## TUK VYSOKOTLAKÝ TRVALÝ S MOS2 400



### Popis

Je EP vysokotlaké mazivo obsahující MOS2 zmenšující tření, speciální pro díly, které jsou extrémně namáhané tlakem. Výrobek obsahuje složky snižující opotřebení a korozi, extrémní tlaková aditiva, antioxidanty, 3 % černého tuhého oleje. Pro zlepšení přilnavosti obsahuje rovněž nepatrné množství polymeru. Skvěle chrání před třením a opotřebením. I při nevhodném zacházení se strojem si zachová svou poddajnou strukturu. Protikorozní a protioxidační aditiva zaručují dlouhou životnost a spolehlivou odolnost proti korozi. Čištění ložisek mazacím lisem nebo automatickým mazacím zařízením. Rolovací ložiska naplnit tukem s MOS2 do poloviny, rychle, průběžně až do jedné třetiny. Velmi pomalé ložisko zcela naplnit. Nemíchat s tuky na bázi jiných olejů nebo zpevňovačů. Mazací lhůty a množství se zohledňuje podle podmínek provozu.

### Použití

Pro vysoce zatížená válcová i kluzná ložiska, obzvláště při vysokém tlaku, kmitavém pohybu a zatížení Vedení a pohyb šroubů, homokineticé klouby, kloubová křížení a usazení, posuvné dílce, vysouvací ložiska spojky, ložiska kol, pružinová a čepová ložiska. Mazání dvojitého výstředníku u cyklických převodovek. Mazání převodovek u kolejových vozidel a nákladních aut. Stavební a zemědělské stroje v ostrém režimu, chrání ložiska před prachem a vlhkostí

### Technická data

- Barva: šedo-černá, průhledná
- Stupeň hustoty: NLGI 2 ASTM D217
- Teplota zkapalnění: >180°C Mettler
- Teplotní rozsah: plynulý: -30°C do + 130°C, krátkodobé do: Max. 150°C
- Odolnost proti vodě: 1-90 DIN 51807/1
- Balení: 400g dóza, karton 24 ks

|          |             |     |
|----------|-------------|-----|
| Velikost | 1008516 ... |     |
|          | EUR / ks    | ... |
| 400 g    | 12,46       | 478 |



8 590445 400210



## STUDENÝ KOV



### Popis

Vyplňuje díry, rýhy, otvory atd. Lepí kov, dřevo, beton, sklolaminát a keramiku. Drží i na vlhkém podkladu. Je odolný vůči oleji, benzínu, vodě a mnoha chemikáliím. Vznikne pevná, odolná, kovová hmota, kterou lze vrtat, závitovat, opracovávat a samozřejmě lakovat

### Použití

Zpracovávaný povrch musí být čistý a drsný. Asi 1 minutu hněte, dokud nedosáhnete rovnoměrného zbarvení. Hotový tmel naneste do 2-3 minut, zatlačte dovnitř povrchu. Odstraňte přebytečný materiál. Vytvrdne do 10 minut. Po 60 minutách, lze opravený díl znovu použít. Plná tvrdost je po 24 hodinách. Při aplikaci nebo opravě povrchů, které jsou ještě vlhké,

mokrý nebo ponořený, přitlačte, dokud nezačne Studený kov lepit. Pro hladký povrch uhladejte na mokrý. Po dokončení ihned ruce omyjte mýdlem a vodou.

### Technická data

- Tvar: Pevný
- Barva: šedá/černá
- Teplotní odolnost: do +300°C
- Konečné vytvrzení: 60 minut
- Tvrdost Shore D: 75-90 ASTM D-2240
- Procento pevných látek: 100 %
- Balení: 114 g tyčinka, karton 12 ks

|          |             |     |
|----------|-------------|-----|
| Velikost | 1008516 ... |     |
|          | EUR / ks    | ... |
| 114 g    | 16,46       | 473 |



## KONVERTOR RZI EPOXY 400 ML



### Popis

Sprej s aktivovanou akrylovou pryskyřicí prémiové kvality s trvalou konverzí rzi.

#### Výhody:

Optimální a dlouhodobé zastavení rzi s dvojnásobným účinkem, odolné proti oleji a teplu, povětrnostním vlivům a vlhkosti, odolné proti mořské vodě. Ochranné těsnění pro všechny kovové povrchy, žáruvzdorné do 300°C.

### Použití

Nejprve se rez přemění chemicky aktivními pigmenty. Kovový povrch mírně ztmavne, tj. rez je zcela „ukončen“ (eliminována). Akrylový vrchní nátěr pak obalí upravený kovový povrch a po cca 14 hodinách vytvoří zcela vytvrzený povrch. Na železe (oceli) se vytvořila trvalá ochranná vrstva s vodou nerozpustnou

akrylovou pryskyřicí. To také chrání poškozená místa. Navíc je zabráněno budoucí oxidaci.

### Aplikace

Před použitím nádobu 3 minuty dobře protřepejte. Nejlepší teplota zpracování +15 až +25°C. Vzdálenost stříkání 30 cm. Ze železných a ocelových konstrukcí odstraňte rez, okuje a uvolněné vrstvy nátěru, odstraňte z povrchu olej a mastnotu. Lze nastříkat na rezavý film. Při jednorázové aplikaci nestříkejte příliš tenče. V případě silné rzi a zvláštních požadavků naneste v případě potřeby několik vrstev napříč.

### Technická data

- Barva: žlutá
- Balení: 400ml dóza ve spreji, karton 15 ks

|          |             |     |
|----------|-------------|-----|
| Velikost | 1008491 ... |     |
|          | EUR / ks    | ... |
| 400 ml   | 13,02       | 768 |



## MĚDĚNÁ PASTA 1000 G



### Popis

Používá se k promazání a oddělení vysoce namáhaných materiálů. Promazává šroubová spojení, která jsou vystavena vysokým teplotám a korózním účinkům, např. příruby, trubky, horkoparná potrubí, koncová šroubová spojení trubek výfuků atd. Tím, že omezuje zadření a zrezivění při vysokých teplotách, prodlužuje životnost zařízení. Umožňuje spolehlivou a bezproblémovou demontáž. Výborně snižuje korozi a možnost zadření. Teplotní rozmezí -40°C až +1100°C.

### Použití

Plochy očistěte od všech nečistot a zbytků (mechanicky nebo speciálním čističem HWW ve spreji). Na celou plochu naneste stejnoměrně

### Technická data

- Forma: aerosol, pasta měděné barvy
- Barva: měděná
- Balení: dóza 1kg pasta, karton 6 ks

|          |             |     |
|----------|-------------|-----|
| Velikost | 1008516 ... |     |
|          | EUR / ks    | ... |
| 1000 g   | 53,78       | 474 |



## ROZPUŠTĚČ RZI SPECIÁL



### Popis

Slouží k čištění, mazání, demontáži a ochraně zapečených a zrezivělých dílů šroubů, čepů, článků řetězů, pák, pěr, ventilů, kloubů nebo klíčů v provozovných a dílnách. Ihned chrání před vytvořením nové vrstvy rzi. Má velkou účinnost díky vysoké vzlinavosti a zajišťí všem kovovým dílům vysoký stupeň ochrany.

### Použití

Nastříkejte na povrch tak, abyste jej dobře zvlhčili. Případně několikrát opakujte. Nechte působit dle těsnosti uložení nebo dle požadované hloubky vniknutí. Lehkými údery na odpovídající místa usnadníte proniknutí do materiálu. V případě nutnosti postup opakujte.

### Technická data

- Barva: nažloutlá
- Balení: 400ml dóza ve spreji, karton 15 ks

|          |             |     |
|----------|-------------|-----|
| Velikost | 1008490 ... |     |
|          | EUR / ks    | ... |
| 400 ml   | 5,34        | 109 |



## SPREJ NA KONTAKTY



### Popis

Mnohostranně použitelný. Odstraňuje plíživé proudy, ztrátu napětí, chrání kontakty, jističe, kabelová spojení atd. před oxidací nebo poškození sírou, ulehčuje plynulý tok proudu, houstne, a proto nesmí být použit na vinutí a podobná spojení. Odvádí a vytlačuje vodu. Chrání trvale před vlhkostí, zabraňuje vzniku bludných proudů. Zabraňuje oxidaci kontaktů a chrání před korozi.

### Použití

Dózu silně protřepejte. Na znečištěná a konzervovaná místa jako jsou zásuvky, kabely, víčka rozdělovačů nastříkejte a nechte působit. Přebytný materiál odstraňte hadrem. Při silném znečištění eventuálně opakujte.

### Technická data

- Barva: bezbarvá
- Balení: 400ml dóza ve spreji, karton 15 ks
- Forma: aerosol

|          |             |     |
|----------|-------------|-----|
| Velikost | 1008490 ... |     |
|          | EUR / ks    | ... |
| 400 ml   | 8,22        | 101 |



## ADHÉZNÍ PROSTŘEDEK NA FORMY



### Popis

Kluzký dělicí prostředek bez obsahu silikonu. Zabraňuje přilnutí částic z umělé hmoty na formách, nástrojích a povrchových plochách. Neobsahuje pryskyřice ani kyseliny, je vzlinavý a vypuzuje vodu. Je bez chuti a zápachu, fyziologicky nezávadný a nejedovatý. Splňuje kvocient čistoty německé farmakopé (DAB 9). Nabízí ochranu před korozi, je velmi účinný při mýdlových teplotách, je odolný proti tlaku, zajišťuje dlouhodobé promazání a snese velkou zátěž. Neobsahuje silikon, grafit, MOS<sub>2</sub>, PCB, síru, nitrid, chlór, kadmium ani olovo. Je teplotně stálý v rozmezí od 25°C do +150°C.

### Použití

Odstraňte nečistoty z povrchu pomocí ředidla a poté dobře osušte. Skluzné plochy a formy nastříkejte v dostatečném množství. Nechte proniknout a v případě potřeby postup opakujte.

### Technická data

- Barva: transparentní
- Obsažené látky: přísady na bázi naftetických olejů
- Balení: 400ml dóza ve spreji, karton 15 ks
- Forma: aerosol

|          |             |     |
|----------|-------------|-----|
| Velikost | 1008490 ... |     |
|          | EUR / ks    | ... |
| 400 ml   | 5,75        | 114 |





## ÚHLOVÁ BRUSKA WE 26-230 MVT QUICK

**metabo**

### Popis

Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost. Elektronické bezpečnostní vypnutí: Redukuje zpětný ráz při zablokování kotouče – pro vysokou ochranu uživatele. Hlavní rukojeť otočná a přídatná rukojeť montovatelná do 3 poloh pro optimální polohu úchopu i při řezání. Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu. Omezovač rozběhového proudu s pozvolným rozběhem brání vypnutí pojistek při spuštění stroje. Elektronická ochrana proti přetížení a opětovnému spuštění. VibraTech (MVT) Metabo: Integrovaný tlumicí systém a přídatná rukojeť ke snížení vibrací pro ochranu zdraví. Bezpečnostní spínač Metabo brání neúmyslnému zapnutí. Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru. Signál LED u inicializované ochrany proti opětovnému spuštění nebo přehřátí.

### Rozsah dodávky

Ochranný kryt, opěrná příruba, rychloupínací matice, přídatná rukojeť Metabo VibraTech (MVT)

### Technická data

- Ø kotouče: 230 mm
- Jmenovitý příkon: 2600 W
- Počet otáček při volnoběhu: 6600 /min
- Otáčky při jmenovitém zatížení: 4800 /min
- Točivý moment: 18 Nm
- Závity vřetena: M 14
- Obvod rukojeti: 144 mm
- Hmotnost bez síťového kabelu: 6.3 kg
- Délka kabelu: 4 m
- Broušení povrchu: 6.4 m/s<sup>2</sup>
- Broušení brusným listem: .5 m/s<sup>2</sup>



| 1008491 ... |          |     |
|-------------|----------|-----|
| Kč / ks     | EUR / ks | ... |
| 145,96      | 139,60   | 782 |

## DÁVKOVAČ NA MYCÍ PASTU 3L, NÁSTĚNÝ DRŽÁK

### Provedení

Zásobník na mycí pasty nebo mýdla v 3litrovém kbelíku, včetně nástěnného držáku a upevňovacího materiálu.

| 1008295 ... |     |
|-------------|-----|
| EUR / ks    | ... |
| 31,96       | 071 |





**MULTIFUNKČNÍ  
VÝDEJNÍ  
AUTOMATY**



**ČESKÁ REPUBLIKA/SLOVENSKO**

HOMMEL HERCULES WERKZEUGHANDEL CZ/SK S.R.O.

Novodvorská 803/82 | 142 00 Praha 4 | E-mail: [hommel@hommel-hercules.cz](mailto:hommel@hommel-hercules.cz) | [www.hommel-hercules.cz](http://www.hommel-hercules.cz)

U objednávky v celkové hodnotě nad 3 500 Kč / 140 EUR je doprava zdarma po České a Slovenské republice. Vyloučeny jsou těžké, objemné a/nebo těžko zabalitelné výrobky. Pro objednávky pod 3 500 Kč / 140 EUR účtujeme poplatek 210 Kč / 9 EUR za dopravu. Pro všechny objednávky platí naše Všeobecné dodací a platební podmínky. Vyhrazujeme si právo na faktické a tiskové chyby. K dispozici do vyprodání zásob.

**S NÁMI VŠECHNY  
KONTROLKY SVÍTÍ  
ZELENĚ**